



Baumajster Wiertło stopniowe skręcane HSS do metalu 4,0-39,0mm

Numer katalogowy	B2808
Kod producenta	B2808
Kod EAN	5904125128081
Producent	Baumajster

Opis produktu

Baumajster Wiertło stopniowe skręcane HSS do metalu 4,0 - 39,0mm

Wiertła HSS stopniowane, zwój spiralny

Wiertło HSS stopniowane BAUMAJSTER służy do bezударowego wykonywania cylindrycznych otworów o dużych średnicach w stalach węglowych, stopowych, metalach nieżelaznych (aluminium, miedź, brąz), utwardzonych tworzywach sztucznych, itp. o grubości maksymalnej do 4,0mm. Stopniowana budowa wiertła umożliwia dodatkowo fazowanie i usuwanie zadziorów z krawędzi obrabianego materiału za pomocą ukosowania następnego stopnia.

Wiertło wykonane zostało ze stali szybko tnącej HSS #4241. Dwa głęboko szlifowane zwoje spiralne, o zoptymalizowanej geometrii zmniejszają opór skrawania, co poprawia kulturę pracy i jakość krawędzi uzyskanych otworów. Specjalna, azotowana powłoka zwiększa odporność na tarcie i wydłuża żywotność wiertła.

Zalety wiertel HSS stopniowanych o zwoju spiralnym BAUMAJSTER:

- kąt wierzchołkowy 125 stopni umożliwia szybkie rozpoczęcie wiercenia bez konieczności punktowania,
- stopniowana geometria wiertła pozwala na wykonanie otworów o wymaganym rozmiarze,
- dwa głęboko szlifowane zwoje spiralne o dużej agresywności skrawania, gwarantują precyzyjne i symetryczne wykonywanie otworów,
- odporne na przegrzanie i ścieranie,
- 3 płaskie ścięcia trzpienia zapobiegają obracaniu się wiertła w uchwycie.

125° – kąt wierzchołkowy 125 stopni. Pozwala na szybkie wykonanie otworów bez konieczności punktowania.

UCHWYT 3D – trzpień wiertła posiada 3 płaskie ścięcia. Umożliwia to pewny chwyt w uchwycie wiertarskim i zapobiega jego przekręcaniu podczas pracy. Chroni to wiertło i obrabiany materiał przed uszkodzeniem.

Zwój spiralny – specjalnie zoptymalizowana geometria zmniejsza opór skrawania, co poprawia kulturę pracy i jakość krawędzi uzyskanych otworów. Umożliwia precyzyjne i symetryczne wykonywanie otworów.

Szczegółowe informacje:

Indeks - B2808
Średnica - 4,0 - 39,0 mm
Skok - 2,0 / 3,0 mm
Długość całkowita - 103 mm
Długość robocza - 79 mm